

# Catasto SOAP WebService interface description

---

Endpoint URI: <https://ws.ldpgis.it/tenant/catasto.php>

WSDL URI: <https://ws.ldpgis.it/tenant/catasto.wsdl>

## Complex types

---

### ComplexTypeFoglio

---

Definizione del tipo complesso Foglio

- `string` `sezione` (nillable = `true`, minoccurs = `1`, maxoccurs = `1`)  
Sezione
- `string` `foglio` (nillable = `true`, minoccurs = `1`, maxoccurs = `1`)  
Foglio

### ComplexTypeFoglioArray

---

This is an array type of `ComplexTypeFoglio`.

Definizione del tipo complesso

### ComplexTypeParticella

---

Definizione del tipo complesso Particella

- `string` `sezione` (nillable = `true`, minoccurs = `1`, maxoccurs = `1`)  
Sezione
- `string` `foglio` (nillable = `true`, minoccurs = `1`, maxoccurs = `1`)  
Foglio
- `string` `particella` (nillable = `true`, minoccurs = `1`, maxoccurs = `1`)  
Particella

### ComplexTypeParticellaArray

---

This is an array type of `ComplexTypeParticella`.

Definizione del tipo complesso

### ComplexTypeStringa

---

Definizione del tipo complesso Stringa

- `string` `testo` (nillable = `true`, minoccurs = `1`, maxoccurs = `1`)  
Contenuto della stringa

### ComplexTypeStringaArray

---

This is an array type of `ComplexTypeStringa`.

Definizione del tipo complesso

### ComplexTypeSubalterno

---

Definizione del tipo complesso Subalterno

- `string` `sezione` (nillable = `true`, minoccurs = `1`, maxoccurs = `1`)  
Sezione
- `string` `foglio` (nillable = `true`, minoccurs = `1`, maxoccurs = `1`)  
Foglio
- `string` `particella` (nillable = `true`, minoccurs = `1`, maxoccurs = `1`)  
Particella
- `string` `subalterno` (nillable = `true`, minoccurs = `1`, maxoccurs = `1`)  
Subalterno

### ComplexTypeSubalternoArray

---

This is an array type of `ComplexTypeSubalterno`.

## isValidSubalternoRequest

Definizione del tipo complesso isValidSubalternoRequest

- `string` `sezione` (nillable = `true`, minoccurs = `1`, maxoccurs = `1`)  
Sezione
- `string` `foglio` (nillable = `true`, minoccurs = `1`, maxoccurs = `1`)  
Foglio
- `string` `particella` (nillable = `true`, minoccurs = `1`, maxoccurs = `1`)  
Particella
- `string` `subalterno` (nillable = `true`, minoccurs = `1`, maxoccurs = `1`)  
Subalterno

## Public methods

### getFogliBySezione

`ComplexTypeFoglioArray` `getFogliBySezione` ( `ComplexTypeStringa` `sezione` )

Elenco dei fogli presenti nella sezione passata

Return value `ComplexTypeFoglioArray`: array dei fogli presenti nella sezione passata

### getParticelleBySezioneFoglio

`ComplexTypeParticellaArray` `getParticelleBySezioneFoglio` ( `ComplexTypeFoglio` `sezione_foglio` )

Elenco delle particelle presenti nella sezione e foglio passati

Return value `ComplexTypeParticellaArray`: array delle particelle presenti nella sezione e foglio passati

### getSezioni

`ComplexTypeStringaArray` `getSezioni` ( )

Elenco delle sezioni

Return value `ComplexTypeStringaArray`: array delle sezioni presenti

### getSubalterniBySezioneFoglioParticella

`ComplexTypeSubalternoArray` `getSubalterniBySezioneFoglioParticella` ( `ComplexTypeParticella` `sezione_foglio_particella` )

Elenco dei subalterni presenti nella sezione, foglio e particella passate

Return value `ComplexTypeSubalternoArray`: array dei subalterni presenti nella sezione, foglio e particella passati

### isValidSubalterno

`ComplexTypeStringa` `isValidSubalterno` ( `isValidSubalternoRequest` `subalterno` )

Validazione del subalterno passato

Return value `ComplexTypeStringa`: Ritorna una stringa TRUE se il subalterno è valido FALSE altrimenti